










Holding force [N]:	180
Voltage [VDC]:	24 ±10%
Duty cycle [%]:	15
Thermal ins. Class:	E
Device protection:	IP65
Terminal cover:	IP00
Power [W]:	12
Device to:	DIN VDE 0580
Surface protection:	Fe/Zn10
Armature thickness [mm]:	4

REVISION TABLE

ZONE	REV	REASON	DATE	APPROVED
	A00			

Tolerance: DIN 7167 (DIN ISO 286-1)
Tolerance

General tolerance: DIN ISO 2768 - m
Všeobecné tolerance

Material: Carbon Steel
Materiál Uhlíková ocel

Coating: Zn
Povrch Zn

Weight:
Váha
140 [g]

	Date Datum	Name Jméno
Drawn Nakreslil	7/28/2025	MSK
Checked Zkontroloval	7/28/2025	N/A

UNIMAGNET s.r.o.

Na Padesátníku I
161 00 Praha 6
Česká republika

UNIMAGNET

Name:
Název
EMP-3229-24V

Scale:
Měřítko
1:1

Draw. No.: EMP-3229-24V
Číslo výkresu EMP-3229-24V

Rev. A00

Sheet: List 1 / 1

Alt.name:
Alternativní název výkresu

©2019 UNIMAGNET S.R.O. JAKÁKOLIV REPRODUKCE ČÁSTI NEBO CELKU BEZ SOUHLASU UNIMAGNET S.R.O. JE ZAKÁZÁNA